

## 10.1 Folge – Sequenz

Die einfachste Form der Programm-Struktur *in einzelnen Prozeduren* (→ Quelltext) ist die lineare Anweisungsfolge. Mehrere Anweisungen werden unmittelbar *nacheinander* in einem *Anweisungsblock* ausgeführt, wobei Leerzeilen und Kommentare im Quelltext generell vom Interpreter ignoriert werden:

*Anweisung\_1*

...

*Anweisung\_k*

### Beispiel

```
Public Sub Form_Open()  
Anweisungsblock → Anfang  
    FMain.Center  
    myHttpClient = New HttpClient As "myHttpClient"  
  
    Feeds[0] = "http://www.tagesschau.de/xml/rss2"  
    Feeds[1] = "http://www.zdf.de/ZDFmediathek/rss/166?view=rss"  
    Feeds[2] = "http://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss"  
    cmbFeedSource.Add("ARD", 0)  
    cmbFeedSource.Add("ZDF", 1)  
    cmbFeedSource.Add("Spiegel-Online", 2)  
  
    ' Automatisch die erste URL auswählen  
    cmbFeedSource.Index = 0  
    WebView.Background = &HE1EAF6  
Anweisungsblock → Ende  
End ' Form_Open()
```