

19.7.3 Klasse DesktopMime (gb.desktop)

Diese Klasse erlaubt es, die Daten in der Datei *mimeapps.list* (MIME-Datenbank) zu verarbeiten, wie sie durch den freedesktop-Standard definiert wird. Anhand des Mime-Typs wird eine zu dem Typ passende Anwendung gestartet. Nach der u.a. Datei wird zum Beispiel bei einer [Textdatei](#) mit der Extension *.csv* das Programm *bluefish* gestartet.

Das ist – unter Ubuntu 12.04 – der Inhalt der Datei *~/local/share/applications/mimeapps.list*:

```
[Default Applications]
x-scheme-handler/mailto=thunderbird.desktop

[Added Associations]
x-scheme-handler/mailto=thunderbird.desktop;
application/x-java=gedit.desktop;bluefish.desktop;
application/x-trash=gedit.desktop;
text/csv=bluefish.desktop;
text/plain=bluefish.desktop;libreoffice-writer.desktop;
application/octet-stream=libreoffice-writer.desktop;ghex.desktop;gedit.desktop;bluefish.desktop;
image/jpeg=ghex.desktop;bluefish.desktop;
application/x-gambas3=gedit.desktop;
```

Im engen Zusammenhang damit steht offensichtlich die Datei */usr/share/applications/mimeinfo.cache*, die systemweit gilt, während die Datei *mimeapps.list* nur für einen bestimmten System-Benutzer verwendet wird.

Diese Klasse befindet sich noch in der Entwicklung. Es ist gegenwärtig nicht bekannt, wann man diese Klasse einsetzen kann.